

# BUTYL-X

## Läpivientien butyyliliitosnauha

### TUOTEKUVAUS

Timberfinder BUTYL-X on rypytetyllä ja elastisella PE-kalvolla päällystetty butyyliteippi kulmikkaiden ja pyöreiden läpivientien vesi- ja ilmatiiviiseen asentukseen rakennuksen sisä- ja ulkopuolella. Butyl-X ei ole suunniteltu pysyvästi UV-kestäväksi, joten sen tulee olla viimeistään noin 3 kuukauden kuluttua asennuksesta esimerkiksi vesikatteen tai julkisivuverhouksen suojaamana. Tuote kestää erittäin hyvin venyttämistä tiivistettävän läpiviennin muodon mukaan ja siinä on 2-osainen silikonipaperi irrotuskaistana, joka tekee asentamisesta helpompaa.

Timberfinder BUTYL-X butyyliliitosnauha soveltuu käytettäväksi yhdessä monien eri materiaalien kanssa, esimerkiksi höyrynsulkujen, aluskatteiden, tuulensuojien, puupintojen, metallin, tiilen sekä betonin. Soveltuvien materiaalien laajasta kirjosta johtuen, käyttäjää suositellaan poikkeavien materiaalien yhteydessä testaamaan omatoimisesti tuotteen toimivuus tarkoitukseensa. Alusrakenteen pinta on aina puhdistettava huolellisesti pölystä, öljystä ja muusta tartuntaa heikentävästä aineesta.



### KÄYTTÖKOHTTEET

- läpivientien tiivistäminen aluskatteeseen tai höyrynsulkuun
- läpivientien tiivistäminen kiinteää rakennetta vasten
- liitosten ja saumojen tiivistäminen, kun vaaditaan korkeaa elastisuutta

### VAHVUUDET

- venytettävyyys jopa 60 % asti
- elastinen ja joustava rakenne
- elastinen palautuminen erittäin vähäistä
- vesi- ja ilmatiivis liitos



### TEKNISET TIEDOT

Ominaisuus	Yksikkö	Arvo
Materiaalit	-	Butyylimassa / PE / silikonipaperi
Paksuus	mm	1,2
Venymä (MD / CD)	%	165 / 15
Lämmönkestävyys	°C	-30 / +90
Asennuslämpötila	°C	+5 / +40

MD = Pituussuuntaan / CD = Leveysuuntaan

### TUOTEKOOT JA PAKKAUSTIEDOT

koodi	tuotekuvas	dimensiot b*L	kpl / ltk
A2115	BUTYL-X	75 mm * 5 m	