


P-tiiviste 3555

TUOTEKUVAUS

P-tiiviste on 25 ShA luokan EPDM-kumista eli ns. ”sienikumista” valmistettu hyvin pehmeä ja elastinen tiivistysnauha elementtisaumojen tiiviisiin liitoksiin. Tuote puristuu kokoon tehokkaasti kovaa pintaa vasten tiivistäen samalla saumarakenteen.

Lämmöneristävyyden kannalta suositellaan käytettäväksi yhdessä polyuretaanivaahdon tai eristysvillan kanssa. Tiivistysnauha kiinnitetään alustaansa helpoiten hakasilla tai törmäyslistalla.



KÄYTTÖKOHEET

- elementtisaumojen tiivistäminen, kun dimensiot suuria
- moduulit, suurelementit

VAHVUUDET

- helpottaa saumaustyötä työmaalla
- sopii esivalmistukseen
- joustava rakenne

TEKNISET TIEDOT

Ominaisuus	Yksikkö	Arvo
Materiaali		EPDM
Kovuus	ShA	25
Solurakenne	-	Avoim solu / ”sienikumi”
Väri	-	musta
Tiheys	g / cm ³	0,40 – 0,60
Vetolujuus	MPa	13,0
Venymä	%	275
Puristus (24h/70°C, 25% puristus)	%	14
Lämmönkestävyys	°C	-40 / +100
Veden absorptio	%	0,2

TUOTEKOOT JA PAKKAUSTIEDOT

koodi	tuotekuvaus	dimensiot b*L [mm]	Pituus L[m]	kpl / pakkaus
A2142	P-tiiviste 3555	35*55	40	1