


# F-tiiviste 2540

## TUOTEKUVAUS

F-tiiviste on 50 IRHD kovuusluokan otsoninkestävästä EPDM-kumista valmistettu taipuisa erikoistiiviste elementtisaumojen väliin liitoksiin. Tuote taipuu kahdesta ulokkeestaan tehokkaasti vastinpintaa vasten tiivistäen samalla saumarakenteen. Elastisuuden ja pienemmän kitkapintansa ansiosta se ei myöskään jää asennettaessa helposti kantamaan kappaletta vasten, vaan taipuu vaaditulle etäisyydelle.

Lämmöneristävyyden kannalta suositellaan käytettäväksi yhdessä polyuretaanivaahdon tai eristysvillan kanssa. Tiivistysnauha kiinnitetään alustaansa helpoiten hakasilla tai törmäyslistalla.



## KÄYTTÖKOHTEET

- rakennuselementtien välinen tiivistäminen, kun dimensiot pienempiä
- seinäelementtien saumat

## VAHVUUDET

- vähentää saumaustyötä työmaalla
- sopii esivalmistukseen
- Joustava rakenne
- Vähemmän kitkaa

## TEKNISET TIEDOT

Ominaisuus	Yksikkö	Arvo
Materiaali	IRHD	EPDM
Kovuus	-	54
Solurakenne	-	umpisoluinen
Väri	-	musta
Tiheys	g / cm <sup>3</sup>	1,11
Vetolujuus	MPa	10,1
Repäisyjujuus	kN / m	25
Venymä	%	660
Arvot vanhenemisen jälkeen: (ilma 70°C / 7 päivää)		
• Kovuus	IRHD	-3
• Vetolujuus	%	-12
• Venymä murtotilassa	%	-15
Puristus (24h/70°C, 25% puristus)	%	13
Lämmönkestävyys	°C	-40 / +100
Otsoninkestävyys	-	Ei halkeilua

## TUOTEKOOT JA PAKKAUSTIEDOT

koodi	tuotekuvaus	dimensiot b*L [mm]	Pituus L[m]	kpl / pakkaus
A2143	F-tiiviste 4055	40*55	25	1
A2145	F-tiiviste 2540	25*40	25	1