

# VARIOROLL THERMO

## TUOTEKUVAUS

VARIOROLL THERMO on tuulettuva ja kestävä harja- / ulkotaitetiiviste metalli- ja tiilikatoille ehkäisemään tuiskulumen, veden ja roskien päätymistä harjatuuletuskanavaan. Elastinen ja sitkeä keskiosa on rei'itettyä PVC-muovia. Reunat ovat alumiinia, jota on vaivaton taitella mukaillemaan katon pinnan muotoa. Reunojen sisäpuolella olevat butyylimassaiset liimaraidat helpottavat alustavaa kiinnitystä, ennen suositeltavaa lopullisen kiinnitysmassan levittämistä. Suositeltu asennuslämpötila butyylimassan toimivuuden kannalta on välillä +5°C / + 40°C.



## KÄYTTÖKOHEET

- Vesikaton harjan ja ulkotaitteiden tiivistäminen

## VAHVUUDET

- Suojaa harjatuuletuskanavaa roskilta, tuiskulumelta ja vedeltä
- Mahdollistaa läpituulettumisen
- Kestävät materiaalit

## TEKNISET TIEDOT

Ominaisuus	Yksikkö	Arvo
Materiaali (reunaosat)	-	pinnoitettu alumiini
Materiaali (keskiosa)	-	rei'itetty PVC
Sisäpuolen liimaraidat	-	butyylimassa
Värit	-	musta / punainen / ruskea
Lämmönkestävyys	°C	-40 / +90
Tuuletuspinta-ala	cm <sup>2</sup> / m	200

## TUOTEKOOT JA PAKKAUSTIEDOT

koodi	tuotekuvaus	dimensiot b*L	kpl / ltk	kpl / lava
W3111	VarioRoll Thermo, musta	300 mm * 5 m	4	96
W3112	VarioRoll Thermo, pun.	300 mm * 5 m	4	96
W3113	VarioRoll Thermo, ruskea	300 mm * 5 m	4	96